

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PIEL CIERVO

La piel Ciervo se caracteriza por su aspecto opaco, tacto ceroso y por su espesor, que hace que la piel tenga una mano blanda y esponjosa.

Piel bovina grabada de origen Sudamericano.

Curtida al cromo, recurtida con resina sintética para dar un mayor cuerpo y elasticidad al mismo tiempo.

Tintura realizada con pigmentos.

Espesor: 1,3 - 1,5 mm.

Superficie media: 4,5 m<sup>2</sup>.

Test	Método de Ensayo	Unidad de medida	Valor Mínimo	Valor Obtenido
Determinación del pH índice de diferencia	EN ISO 4045	pH	3,5 (si el valor de pH < 4,0 ApH $\approx$ 0,7)	$\approx$ 3,5
Resistencia al desgarro, valor medio	EN ISO 3377-1	N	20 N	$\approx$ 20 N
Solidez del color al frote mediante ciclos de ida y vuelta	EN ISO 11640 / 11641	en seco 500 ciclos	4	$\approx$ 4
		en húmedo 250 ciclos	3/4	$\approx$ 3/4
		en sudar 80 ciclos	3/4	$\approx$ 3/4
Solidez del color a la luz artificial	EN ISO 105-B02	Escala de Azules	5	$\approx$ 5
Adhesión del acabado en seco	EN ISO 11644	N/10 mm.	2 N / 10 mm	$\approx$ 2 N / 10 mm
Resistencia a la flexión en seco	EN ISO 5402-1	Ciclos	50.000	> 50.000
Comportamiento frente al fuego	BS 5852-1:79	Fuente de Ignición 0 (cigarrillo)		Pasa
		Fuente de Ignición 1 (cerilla)		Pasa

La experiencia nos dice que la mayoría de las reclamaciones por desperfectos en la piel, viene ocasionada por un mal cuidado y la utilización de productos no aptos para la misma. La piel solo debe de ser tratada con limpiadores suministrados por el fabricante de la piel ("Kit de Limpieza Mariano Farrugia")



C I E R V O

MARIANO FARRUGIA

PELLI

C I E R V O



## CIERVO

